MONTAGEKIT TRANSPARANT

COLA DE CONTACTO TRANSPARENTE, FUERTE Y SIN DISOLVENTES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cola de contacto sin disolventes, transparente, fuerte, a base de dispersión de acrilato. Ideal para la fijación invisible y firme de, entre otros, madera, material sintético, metal, ladrillo, yeso, azulejos y corcho blanco sobre superficies porosas como hormigón, ladrillo, enlucido, madera y conglomerado. Se mantiene elástico como relleno. No necesita clavos ni tornillos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para montar en todo tipo de materiales (de construcción como madera, ladrillo, hormigón, metal, muchos plásticos, yeso y corcho blanco sobre superficies porosas (absorbentes) como hormigón, ladrillo, enlucido, madera y conglomerado. Muy apto para fijar, entre otros, entramado, rodapiés, umbrales, antepechos de ventanas, placas, entablados, perfiles de madera, escocias, conductos, números de portal, placas de decoración de pared, paneles, travesaños, baldosas de cerámica, enchufes y cajas de electricidad. También muy apropiado para materiales de decoración, como ornamentos y perfiles embellecedores de yeso/poliestireno/poliuretano, placas de nombres, ganchos de colgar, etc. También es idóneo para pegar superficies planas. No apropiado para fijar un material no poroso sobre una superficie no porosa. No apto para polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE, betún, espejos, piedra natural y sobre lugares con humedad permanente.

CARACTERÍSTICAS

• 100% transparente (tras secado) • Alta firmeza final • Aplicación sencilla • Capacidad de relleno • Alta firmeza final • Especialmente para interior • Sin disolventes • Mantiene su elasticidad • Aplicación universal • Apto para superficies irregulares • Corregible • Resistente a la humedad • Resistente a la temperatura • Con tapón que se puede cerrar

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: Utilizar únicamente a temperaturas por encima de +5 °C.
Requisitos superficies: Las dos partes deben estar secas, limpias, libres de polvo y grasa, y ser firmes. Una de las dos partes debe ser porosa (absorbente).
Herramienta: Utilizar cartucho con pistola de masilla (por ejemplo, Bison Click Gun). Si es necesario utilice un martillo de goma para golpear. Utilizar un peine para cola (2 mm) para el encolado plano.

APLICACIÓN

Consumo: Paneles y placas de recubrimiento de pared: unos 5-8 m^2/kg dependiendo del peso del material. Perfiles de madera, rodapiés y entramado: aprox. 4-6 m^2/kg de superficie encolada.
Modo de empleo:
Antes de utilizar, abrir el cartucho por la parte superior cortando con una cuchilla el pitorro de plástico por encima de la rosca. Fijar luego la boquilla y cortarla en oblicuo (apertura mínima de Ø 5 mm). Aplicar el adhesivo de manera uniforme en rayas o puntos cada 20 o 30 cm, en función del peso del material. Aplicar siempre el adhesivo en esquinas y a lo largo de bordes. Para el encolado de superficies planas aplicar una sola vez una capa fina y uniforme con peine para cola. Montar los materiales inmediatamente con un movimiento de empuje y presionar o golpear con fuerza. Todavía es posible realizar correcciones. En el caso de materiales pesados, fijarlos o apoyarlos si es necesario.
Manchas/restos: Eliminar inmediatamente los restos de adhesivo mojado con agua. Los restos secos solo pueden eliminarse mecánicamente.
Consejos: Para fijar piedra natural recomendamos Bison Poly Max®. Recomendamos Bison Poly Max® para el fijado de material no poroso sobre una superficie no porosa. Recomendamos Bison Poly Max® para el fijado de materiales sobre placas con un alto grado de humedad permanente y/o un contacto duradero con el agua.
Puntos de atención: ¡Este juego es blanco cuando sale del envase! Al secarse se hace transparente. Dependiendo de los materiales y las condiciones del entorno (p.ej. temperatura), este proceso puede llevar algún tiempo.

TIEMPOS DE SECADO*

Forteleza final: Forteleza final máx. después de aprox. 24 horas

*** El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: Buena
Resistencia al agua: Limitado/a
Resistencia térmica: Desde -20°C hasta +80°C
Resistencia a los rayos UV: Muy buena
Resistencia a los compuestos químicos: Buena
Pintabilidad: Muy buena
Elasticidad: Bien (bueno/a)
Poder de relleno: Buena

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Dispersión de acrilato

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Tecnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.

6303974 20140304